

Table à repasser vaporisante VULKANA 3557



présentée avec options

Plateau de repassage **maxi XL** 1250x500 mm

Réglage en hauteur entre 800 et 1000 mm avec assistance par 2 vérins hydrauliques

Plateau supérieur en **aluminium** (pas de corrosion), toile de repassage et molleton haute qualité

Plateau vaporisant par chambre vapeur

Plateau aspirant soufflant avec commande au pied par double pédale ergonomique, située au ras du sol

Commutation aspiration / soufflerie par vérin pneumatique (nécessite de l'air comprimé)

Chaudière vapeur intégrée, raccordée sur le réseau d'eau ou un réservoir d'alimentation (disponible en option).

Chaudière en **Inox AISI316**, capacité **8 litres** pour un fonctionnement plus souple

Remplissage automatique de la chaudière par **surpresseur**. Contrôle de niveau par **sonde électronique**, sans pièce mobile ni flotteur

Sécurité manque d'eau avec sonnerie et voyant d'alarme

Résistance en **Inox Incoloy** sur bride démontable, permettant l'inspection de la chaudière

Régulation de la chauffe par **pressostat** réglable

Pression de sortie vapeur **5 bar**

Manomètre de contrôle de la pression vapeur

- Table à repasser autonome pour ateliers de repassage et collectivités
- Plateau maxi XL 1250x500 pointe 230
- Réglage en hauteur en 800 et 1000 mm avec assistance par vérins
- Plateau aspirant soufflant et vaporisant
- Chaudière intégrée 8 litres en Inox à remplissage automatique
- Surpresseur d'alimentation en eau
- Fer chauffant et vaporisant ambidextre avec commande sur la poignée
- Garantie 2 ans toutes pièces (sauf toile)



Electrovanne vapeur extérieure avec réglage de débit (2ème sortie vapeur en attente)

Vanne de purge de la chaudière, permettant l'élimination des boues, dépôts de calcaire, ...

Fer professionnel vaporisant ambidextre, avec double poussoir de commande vapeur, repose fer en silicone



Nouveau F022 pour repasser avec la main droite ou avec la main gauche

Liste des options disponibles

- Semelle anti-lustre alu / téflon
- Jeannette aspirante chauffante pour les manches
- Jeannette de détachage
- Pistolet air/vapeur
- Suspension de fer avec équilibreur
- Eclairage LED de la zone de travail
- Deuxième pédalier pour travail pointe à droite / pointe à gauche
- Deuxième groupe fer
- Repose fer pivotant en bout de table
- Kit de vidange de chaudière
- Réserve d'eau de remplissage

Table vaporisante VULKANA 3557 : caractéristiques & réservations

Dimensions du plateau	Puissances résistances ▪ Chaudière ▪ Fer	Puissance Aspiration Pompe	Puissance installée	Electricité	Arrivée d'eau	Vidange	Evacuation des buées	Encombrement et poids
1250x500 mm pointe 230	▪ 6 kW ▪ 0.8 kW	0.55 kW 0.55 kW	7.5 kW	400 V TRI+N 50 / 60 Hz	3/4"	3/8"	∅ 120 mm	Larg. 1600 mm Prof. 530 mm Haut. 900 mm Poids 160 kg

Matériel en pose libre, sans fixation au sol. Pieds réglables

Espacement souhaitable pour accès technique : 30 cm sur le côté droit

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide 3/4" avec robinet d'arrêt et filtre à particules, ou serve d'eau en option
- Vidange par écoulement libre 3/8" (doit pouvoir supporter des températures de l'ordre de 100° : à défaut, commander le kit de vidange figurant en option)