ROBINET SIMPLE EAU FROIDE SUR PLAGE 7000 PRESTO

Réf. 63910



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET SIMPLE SUR PLAGE PRESTO . Le robinet sur plage pour lavabo permet l'oulement d'eau par simple pression sur la manette omnidirectionnelle. L'eau s'arre automatiquement apr une temporisation rl en usine.

ROBINET SIMPLE EAU FROIDE SUR PLAGE 7000 PRESTO

Réf. 63910

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ROBINET SIMPLE EAU FROIDE SUR PLAGE 7000 PRESTO 63910
- Caractéristiques :
- Fonction :
- Le robinet mural PRESTO 704 à manette de commande omnidirectionnelle permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et s'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes
- Durée d'écoulement :
- 15 secondes ± 5 secondes
- Débit :
- Réglage 4 positions permettant de verrouiller et d'obtenir un débit régulier
- Dispositif anti-coup du bélier : fermeture du robinet par diminution progressive du débit
- Matière et couleur de finition :
- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Normes / Agréments :
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS
- Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bar
- Alimentation hydraulique :
- Mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude
- Repère :
- Bleu pour eau froide ou rouge pour eau chaude
- Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Sécurité :
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur inusable et indémontable
- Livré avec :
- 2 pions de couleur indémontables