MIELE

SECHE LINGE PT8803 40KG MIELE

Réf. PT8803 EL OB / PT8803 EL ED / PT8803 G OB

Azur Concept Blanchisserie vous propose ce sèche linge MIELE PT8803 disponible en plusieurs modèles. Grâce à son grand volume de tambour, muni de la technologie aéroglyss, ce sèche linge permet un traitement du linge de qualité. Il vous garantit les plus faibles consommations en électricité. Ce sèche linge MIELE est le fruit de plus de 100 ans de passion et d'innovation.

PT8803 EL OB : Electrique, 800L, Carrosserie octobleu

PT8803 EL ED : Electrique, 800L, Carrosserie inox

PT8803 G OB : Gaz, 800L, Carrosserie octobleu

POINTS FORTS

- Bandeau avec texte clair dans la langue du pays
- Système PerfectDry
- Séchage du linge intelligent
- Recyclage de l'air

SERVICES ASSOCIÉS

- Livraison - Installation - Maintenance

MIELE

SECHE LINGE PT8803 40KG MIELE

Réf. PT8803 EL OB / PT8803 EL ED / PT8803 G OB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sèche linge MIELE PT8803 octobleu électrique Profitronic B Plus
- Caractéristiques :
- Capacité [kg] : 40
- Avec un rapport volumétrique de 1:20
- Volume du tambour [l] : 800
- Evaporation de l'eau [l/h] 37 [EL]
- Avec une humidité résiduelle de 70% à 0%
- Commande Profitronic B Plus pour le contrôle de l'humidité résiduelle avec 12 programmes, écran avec affichage des temps de séchage sélectionnés et de la durée restante, paliers d'humidité résiduelle, fonction délicat pour une réduction de la température après le départ du programme.
- Paramètres de programmes modifiables, comme par exemple rythmes inversés de rotation et temps de pause et taux d'humidité résiduelle.
- Programmation / technique
- Blanc/Couleurs séchage intensif, blanc/couleurs séchage normal, Blanc/couleurs humidité 20 %, Blanc/couleurs humidité 25 %, Blanc/couleurs humidité 45 %, non repassable séchage normal, non repassable humidité 10 %, non repassable humidité 20 %, laine, fin, minuterie froid, minuterie chaud.
- Chauffage Electrique (EL)
- Raccordement électrique : 3N AC 380-415V 50Hz
- Fusibles [A]: 3x63
- Puissance de raccordement [kW]: 37,9
- Chauffage [kW]: 36 bzw
- Sèche-linge à évacuation
- Flux d'air axial : la circulation d'air suivant le principe du flux longitudinal permet d'utiliser de façon optimale l'énergie, de sécher rapidement et efficacement.
- Tambour Aérogliss : le tambour Aérogliss Miele garantit un soin parfait de votre linge avec sa structure alvéolée unique.
- Air recycling : le séchage selon le principe du flux d'air longitudinal permet de renvoyer 60% de l'air déjà chauffé dans le cycle de séchage, pour une consommation d'énergie et des temps de séchage optimaux.
- Mesure électronique de l'humidité résiduelle avec le système breveté Miele Perfect Dry
- Dispositif d'inversion et temps d'inversion programmables
- Aspiration centrale d'air frais
- Grande surface du filtre peluche
- Consommations :
- Blanc/Couleurs (EL): 15,1 kWh, 29 min [50% à HR 0%, avec phase de refroidissement jusqu'à 50°C, pour une charge de 32 kg)
- Blanc/Couleurs (EL): 19,4 kWh, 35 min [50% à HR 0%, avec phase de refroidissement jusqu'à 50°C, pour une charge de 40 kg)
- Interface optique
- En option : raccordement pic de délestage
- Façade appareil octobleu
- Parois latérales octobleu, paroi arrière galvanisée
- Grande ouverture de porte
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Charnière inversable
- Taille H/B/T [mm] 1640/1206/1368 [EL]
- Poids [kg]: 286 [EL]
- Niveau de puissance acoustique: LwA 73,6 db
- Dispositif anti-éclaboussure IPX4
- DEEE (traitement des déchets)
- Accessoires possibles :
- Monnayeurs
- Silencieux
- Paniers et corbeilles à linge