MIELE

SECHE LINGE PT8337 16KG MIELE

Réf. PT8337 EL OB / PT8337 EL ED / PT8337 G OB

Azur Concept Blanchisserie vous propose ce sèche linge MIELE PT8337 disponible en plusieurs modèles. Grâce à son grand volume de tambour, muni de la technologie aéroglyss, ce sèche linge permet un traitement du linge de qualité. Il vous garantit les plus faibles consommations en électricité. Ce sèche linge MIELE est le fruit de plus de 100 ans de passion et d'innovation.

Modèle :

PT8337 EL OB : Electrique, 325L, Carrosserie octobleu

PT8337 EL ED : Electrique, 325L, Carrosserie inox

PT8337 G OB : Gaz, 325L, Carrosserie octobleu

POINTS FORTS

- Type de chauffage à l'eau chaude
- Système PerfectDry
- Séchage du linge intelligent
- Air Recycling Plus breveté
- Tambour Aérogliss

SERVICES ASSOCIÉS

- Conception - Installation - Maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MIELE

SECHE LINGE PT8337 16KG MIELE

Réf. PT8337 EL OB / PT8337 EL ED / PT8337 G OB

- Sèche linge MIELE PT8337 octobleu électrique
- Caractéristiques :
- Capacité [kg] : 16
- Avec un rapport volumétrique de 1:20
- Volume du tambour [l] : 325
- Evaporation de l'eau [l/h] 18 [EL]
- Avec une humidité résiduelle de 70% à 0%
- Commande Profitronic M, programmable.
- Programmes commandés par le taux d'humidité résiduelle, 199 emplacements de programme.
- Sélection de programme par le sélecteur rotatif ou les 6 touches multifonctions, des paramètres de programme disponibles pour la programmation, affichage des instructions, des programmes et des messages en texte clair
- Utilisation alternative grâce à la carte à puce, par exemple pour la mise en route d'un programme choisi, ou l'enregistrement d'un nouveau programme
- Au delà des programmes standards, des groupes de programmes ciblés pour des utilisateurs variés : nettoyage industriel, sapeurs-pompiers, etc.
- Programmation / technique
- Programmes de base: Blanc/Couleurs séchage intensif, blanc/couleurs séchage normal, Blanc/couleurs humidité 20 %, Blanc/couleurs humidité 25 %, Blanc/couleurs humidité 45 %, non repassable séchage normal, non repassable humidité 10 %, non repassable humidité 20 %, laine, fin, minuterie froid, minuterie chaud, imprégnation et outdoor.
- Programmes cibles :
- Paquet Couettes en duvet et plumes, synthétiques ou fibres naturelles,

MIELE

SECHE LINGE PT8337 16KG MIELE

Réf. PT8337 EL OB / PT8337 EL ED / PT8337 G OB

- Paquet fauberts et lavettes
- Paquet pompiers pour le lavage des masques, des vêtements de protection et l'imprégnation des vêtements de protection
- Paquet Pressing pour l'aquanettoyage sensitif, soin et intensif
- Paquet Chevaux pour le traitement des couvertures et tapis de selle pour chevaux
- Paquet Professional pour une utilisation ménagere.
- Chauffage Electrique (EL)
- Raccordement électrique : 3N AC 380-415V 50Hz
- Fusibles [A]: 3x35
- Puissance de raccordement [kW]: 18,8
- Chauffage [kW]: 18
- Sèche-linge à évacuation
- Flux d'air axial : la circulation d'air suivant le principe du flux longitudinal permet d'utiliser de façon optimale l'énergie, de sécher rapidement et efficacement.
- Tambour Aérogliss : le tambour Aérogliss Miele garantit un soin parfait de votre linge avec sa structure alvéolée unique.
- Air recycling plus : outre la réutilisation de 60% de l'air déjà chauffé dans le cycle de séchage, ce système permet d'équilibrer les pressions dans le sèche-linge et d'obtenir un meilleur résultat de séchage.
- Cool down : option programmable pour le refroidissement du linge en fin
- de cycle.
- Mesure électronique de l'humidité résiduelle avec le système breveté Miele Perfect Dry
- Dispositif d'inversion et temps d'inversion programmables.
- Aspiration centrale d'air frais
- Grande surface du filtre peluche
- Récupération des données de fonctionnement
- Consommations :
- Blanc/Couleurs (EL): 6,6 kWh, 24 min [50% à HR 0%, avec phase de refroidissement jusqu'à 50°C, pour une charge de 13 kg)

MIELE

SECHE LINGE PT8337 16KG MIELE

Réf. PT8337 EL OB / PT8337 EL ED / PT8337 G OB

- Blanc/Couleurs (EL): 7,9 kWh, 29 min [50% à HR 0%, avec phase de refroidissement jusqu'à 50°C, pour une charge de 16 kg)

- Interface optique
- En option : raccordement pour monnayeurs
- Habillage laque octobleu, paroi arrière galvanisée
- Grande ouverture de porte
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Charnière inversable
- Taille H/B/T [mm] 1400/906/1019 [EL]

- Poids [kg]: 165 [EL]
- Niveau de puissance acoustique: LwA 67,6 db
- Dispositif anti-éclaboussure IPX4
- DEEE (traitement des déchets)
- Accessoires possibles :
- Carte à puce "clé"
- Carte à puce "disquette" pour sauvegarde
- Monnayeurs
- Silencieux
- Support pour masques
- Sacs de protection pour boucle
- Paniers et corbeilles à linge
- Chariot de transport