

MIELE

SECHE LINGE PT8407 20KG MIELE

Réf. PT8407 EL OB / PT8407 EL ED / PT8407 G OB



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce sèche linge MIELE PT8407 disponible en plusieurs modèles. Grâce à son grand volume de tambour, muni de la technologie aérogliss, ce sèche linge permet un traitement du linge de qualité. Il vous garantit les plus faibles consommations en électricité.

Ce sèche linge MIELE est le fruit de plus de 100 ans de passion et d'innovation.

PT8407 EL OB : Electrique, 400L, Carrosserie octobleu

PT8407 EL ED : Electrique, 400L, Carrosserie inox

PT8407 G OB : Gaz, 400L, Carrosserie octobleu

POINTS FORTS

- Type de chauffage à l'eau chaude
- Air Recycling Plus breveté
- Système PerfectDry
- Séchage du linge intelligent

SERVICES ASSOCIÉS

- Conception
- Maintenance
- Installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MIELE

SECHE LINGE PT8407 20KG MIELE

Réf. PT8407 EL OB / PT8407 EL ED / PT8407 G OB

- Sèche linge MIELE PT8407 octobleu électrique Profitronic M
- Caractéristiques :
- Capacité [kg] : 20
- Avec un rapport volumétrique de 1:20

- Volume du tambour [l] : 400
- Evaporation de l'eau [l/h] 22,1 [EL]
- Avec une humidité résiduelle de 70% à 0%
- Commande Profitronic M, programmable.
- Programmes commandés par le taux d'humidité résiduelle, 199 emplacements de programme.
- Sélection de programme par le sélecteur rotatif ou les 6 touches multifonctions, des paramètres de programme disponibles pour la programmation, affichage des instructions, des programmes et des messages en texte clair
- Utilisation alternative grâce à la carte à puce, par exemple pour la mise en route d'un programme choisi, ou l'enregistrement d'un nouveau programme
- Au delà des programmes standards, des groupes de programmes ciblés pour des utilisateurs variés : nettoyage industriel, sapeurs-pompiers, etc.
- Programmation / technique
- Programmes de base: Blanc/Couleurs séchage intensif, blanc/couleurs séchage normal, Blanc/couleurs humidité 20 %, Blanc/couleurs humidité 25 %, Blanc/couleurs humidité 45 %, non repassable séchage normal, non repassable humidité 10 %, non repassable humidité 20 %, laine, fin, minuterie froid, minuterie chaud, imprégnation et outdoor.
- Programmes cibles:
- Paquet Couettes en duvet et plumes, synthétiques ou fibres naturelles

MIELE

SECHE LINGE PT8407 20KG MIELE

Réf. PT8407 EL OB / PT8407 EL ED / PT8407 G OB

- Paquet fauberts et lavettes
- Paquet pompiers pour le lavage des masques, des vêtements de protection et l'imprégnation des vêtements de protection
- Paquet Pressing pour l'aquanettoyage sensitif, soin et intensif
- Paquet Chevaux pour le traitement des couvertures et tapis de selle pour chevaux
- Paquet Professional pour une utilisation ménagere
- Chauffage Electrique (EL)
- Raccordement électrique : 3N AC 380-415V 50Hz
- Fusibles [A]: 3x50
- Puissance de raccordement [kW]: 23,8
- Chauffage [kW]: 22,5
- Sèche-linge à évacuation
- Flux d'air axial : la circulation d'air suivant le principe du flux longitudinal permet d'utiliser de façon optimale l'énergie, de sécher rapidement et efficacement.
- Tambour Aérogliss : le tambour Aérogliss Miele garantit un soin parfait de votre linge avec sa structure alvéolée unique.
- Air recycling plus : outre la réutilisation de 60% de l'air déjà chauffé dans le cycle de séchage, ce système permet d'équilibrer les pressions dans le sèche-linge et d'obtenir un meilleur résultat de séchage.
- Cool down : option programmable pour le refroidissement du linge en fin de cycle.
- Mesure électronique de l'humidité résiduelle avec le système breveté Miele Perfect Dry
- Aspiration centrale d'air frais
- Grande surface du filtre peluche
- Récupération des données de fonctionnement
- Consommations :
 - Blanc/Couleurs (EL): 8,1 kWh, 24 min [50% à HR 0%, avec phase de refroidissement jusqu'à 50°C, pour une charge de 16 kg)

MIELE

SECHE LINGE PT8407 20KG MIELE

Réf. PT8407 EL OB / PT8407 EL ED / PT8407 G OB

- Blanc/Couleurs (EL): 9,9 kWh, 28 min [50% à HR 0%, avec phase de refroidissement jusqu'à 50°C, pour une charge de 20 kg)
- Interface optique
- Habillage laque octobleu, paroi arrière galvanisée
- Grande ouverture de porte
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Charnière inversable
- Taille H/B/T [mm] 1400/906/1148 [EL]
- Poids [kg]: 191 [EL]
- Niveau de puissance acoustique: LwA 72,8 db
- Dispositif anti-éclaboussure IPX4
- DEEE (traitement des déchets)
- Accessoires possibles :
- Carte à puce "clé"
- Carte à puce "disquette" pour sauvegarde
- Monnayeurs
- Silencieux
- Support pour masques
- Sacs de protection pour boucle
- Paniers et corbeilles à linge
- Chariot de transport