

## MIELE

### LAVE LINGE PWM 509 EL 9KG MIELE

Réf. PW 5082 XL LP OB / PW 5082 XL AV OB



Azur Concept Blanchisserie vous présente le **MIELE PWM 509 EL**, un lave-linge professionnel conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants en matière de lavage intensif.

#### Les points forts du PWM 509 EL :

- **Verrouillage automatique de la porte** : offre confort et sécurité grâce à une ouverture et une fermeture simples et fiables.
- **Économies d'eau et d'énergie** : un choix écologique et économique, idéal pour réduire vos coûts de fonctionnement.
- **Hygiène maximale** : équipé de programmes de désinfection certifiés pour garantir une propreté irréprochable, avec un certificat d'hygiène disponible en téléchargement.
- **Contrôle anti-balourd 3D** : un système de capteurs avancé qui assure un essorage optimal et une déshumidification efficace du linge.
- **Programmes rapides** : gagnez du temps avec des cycles express, adaptés aux besoins des professionnels les plus pressés.
- **Tambour Hydrogliss** : préserve la qualité du linge grâce à une structure alvéolée qui crée un coussin d'eau protecteur pour un soin optimal.
- **Polyglotte et accessible** : des instructions disponibles en plusieurs langues pour une utilisation intuitive.
- **Raccordement à l'eau chaude** : réduit la consommation énergétique et accélère les cycles grâce à un branchement direct à l'eau chaude.
- **Moteur synchrone haute technologie** : puissant, silencieux et durable, il garantit une fiabilité exceptionnelle au quotidien.

#### Pourquoi choisir le MIELE PWM 509 EL ?

Ce lave-linge allie **performance, économie et durabilité** pour répondre aux exigences des professionnels. Que vous gériez une blanchisserie, un hôtel ou tout autre établissement nécessitant une gestion intensive du linge, le PWM 509 EL est conçu pour optimiser vos opérations tout en garantissant une hygiène irréprochable et un soin du linge inégalé.

Contactez Azur Concept Blanchisserie pour en savoir plus ou obtenir un devis personnalisé !

## MIELE

### LAVE LINGE PWM 509 EL 9KG MIELE

Réf. PW 5082 XL LP OB / PW 5082 XL AV OB

#### POINTS FORTS

- Volume du tambour 80 l 80 l, charge maximale 9 kg 9 kg
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Pro
- Essorage optimal - Humidité résiduelle 48 % 1, Facteur G441 l
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-F
- Tambour breveté hydrogliss

#### SERVICES ASSOCIÉS

- Conception - Installation - Maintenance

**MIELE****LAVE LINGE PWM 509 EL 9KG MIELE**

Réf. PW 5082 XL LP OB / PW 5082 XL AV OB

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Lave linge MIELE PWM 509 : à pompe de vidange
- Caractéristiques :
- Capacité [kg]: 9
- Volume du tambour [l]: 80
- Vitesse d'essorage [tr/min maxi]: 1.200
- Facteur G: 400
- Humidité résiduelle [%]: 54
- PROFILINE B, commande électronique, sélection du temps de séchage avec le sélecteur rotatif, sélection de la durée par paliers de 5 minutes, de 5 à 60 minutes, 4 niveaux de température : froid, bas, moyen, élevé, Ecran avec affichage des durées de séchage sélectionnés et du temps restant, avec un compte à rebours par paliers de 1 minute, affichage du déroulement de programme : montée en température, refroidissement, défroissage, diode d'anomalie : évacuation, nettoyer filtre, affichage des instructions, des programmes et des messages en texte clair, 21 langues disponibles
- Chauffage électrique (EL)
- Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
- Raccordement à l'eau :
  - 1 x eau froide, 1/2" raccord 3/4"
  - 1 x eau chaude, 1/2" raccord 3/4"
  - Option : raccordement pour eau non potable raccord 1/2"
- Tambour, ouverture de tambour et cuve de vidange en inox
- Pompe de vidange
- Hublot de tambour sans soufflet
- Construction particulièrement robuste pour une haute stabilité
- Tambour Hydrogliss
- Capacité variable automatique au lavage et au rinçage pour une consommation d'eau et d'énergie adaptée à la charge.
- Commande d'entrée d'eau intelligente pour l'eau froide et l'eau chaude, avec débitmètre pour une meilleure optimisation des consommations en eau et énergie.
- Bac à produits AutoClean auto-nettoyant à 3 compartiments
- Possibilité de raccordement de 6 pompes de dosage externes, canal pour le raccordement facile des flexibles de dosage sur la paroi arrière. Capteur de niveau pour une sécurité de processus élevée.
- Interface avec 7 pôles pour le raccordement à une centrale de paiement
- Interface optique pour le SAV
- Boîtier de communication équipé d'une interface RS 232 en option
- Carrosserie robuste fixée sur cadre
- Façade, parois latérales et dessus en octobleu
- Paroi arrière galvanisée
- Grande ouverture de hublot avec joint sans contrainte mécanique.
- Dimensions hors tout H/L/P [mm]: 1020/700/727
- Poids net [kg]: 140
- Emissions sonores:
  - Lavage: 55 dB
  - Essorage: 78 dB
- Accessoires possibles:
  - Socles
  - Pompes de dosage
  - Monnayeurs
  - Corbeilles et paniers à linge