TOURNUS

PLONGE INOX AVEC BAC TOURNUS

Réf. 826 671 - 826 672



La plonge inox de Tournus Équipement offre une solution polyvalente pour vos besoins de nettoyage et de lavage dans les environnements professionnels. Avec une construction en acier inoxydable de qualité supérieure, cette plonge est conçue pour résister aux exigences les plus rigoureuses tout en garantissant une hygiène optimale.

Caractéristiques générales :

- Construction en acier inoxydable pour une durabilité et une résistance exceptionnelles.
- Hauteur standard de 900 mm (hauteur de 850 mm disponible sur demande).
- Dosseret de 100 mm pour prévenir les éclaboussures et faciliter le nettoyage.
- Bandeau avant et dosseret rayonnés, offrant une esthétique homogène avec les autres équipements en inox.
- Bord anti-ruissellement et égouttoirs nervurés pour un écoulement efficace de l'eau.
- Bacs et égouttoirs insonorisés pour réduire le bruit lors du lavage.
- Habillage sur les 3 faces pour une apparence soignée et pour masquer totalement les bacs.
- Piétement en tube inox de 45 mm avec vérins, offrant une stabilité optimale.
- Livraison avec tube surverse et siphon en polypropylène, avec possibilité d'inclure une robinetterie mélangeuse 15 x 21 mm selon vos besoins.

Plonges avec étagères :

- Étagère inférieure en acier inoxydable pour un espace de stockage supplémentaire.
- Fixation solide par vis à travers les pièces moulées sur le piétement

Accessoires en option :

- Robinetterie mélangeuse et douchette mélangeuse pour faciliter les opérations de lavage.

Suppléments :

- Dosseret latéral pour une protection supplémentaire contre les éclaboussures.
- Adaptation commande au genou pour une utilisation pratique et sans contact.
- Plonge inox sur roues pour une mobilité facilitée.

TOURNUS

PLONGE INOX AVEC BAC TOURNUS

Réf. 826 671 - 826 672

SERVICES ASSOCIÉS

- Livraison
- Installation
- Maintenance
- Dépannage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier inoxydable.
- Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande).
- Dosseret de hauteur 100 mm.
- Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox
- Bord anti-ruissellement, égouttoirs nervurés.
- Bacs et égouttoirs insonorisés.
- Habillage 3 faces masquant totalement les bacs.
- Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm.
- Livraison avec tube surverse et siphon polypropylène et au choix, avec ou sans robinetterie mélangeuse 15 x 21 mm.
-