

## MIELE

### LAVE LINGE PW6080 XL VARIO 8KG MIELE

Réf. P 6080 XL Vario LP OB / P 6080 XL Vario AV OB / P 6080 XL Vario LP ED / P 6080 XL Vario AV ED



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce lave linge professionnel MIELE PW6080 VARIO disponible en plusieurs modèles. Grâce à son grand volume de tambour, muni de la technologie hydrogliss ce lave linge permet un traitement du linge de qualité. Il vous garantit les plus faibles consommations en eau et en électricité. Ce lave linge MIELE est le fruit de plus de 100 ans de passion et d'innovation.

Modèles :

- PW 6080 XL Vario LP OB : Pompe de vidange + Carrosserie Octobleu
- PW 6080 XL Vario AV OB : Clapet de vidange + Carrosserie Octobleu
- PW 6080 XL Vario LP ED : Pompe de vidange + Carrosserie Inox
- WP 6080 XL Vario AV ED : Clapet de vidange + Carrosserie inox

## POINTS FORTS

- Guide de l'utilisateur individuel
- Préparation des lavettes
- Désinfection fiable
- Programme Express

## SERVICES ASSOCIÉS

- Conception
- Installation
- Maintenance

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**MIELE****LAVE LINGE PW6080 XL VARIO 8KG MIELE**

Réf. P 6080 XL Vario LP OB / P 6080 XL Vario AV OB / P 6080 XL Vario LP ED / P 6080 XL Vario AV ED

- Lave linge MIELE PW6080 octobleu à pompe de vidange
- Caractéristiques :
- Capacité [kg]: 8
- Volume du tambour [l]: 80
- Vitesse d'essorage max [tr/min] : 1300
- Facteur g : 520
- Humidité résiduelle [%]: 49
- Commande PROFITRONIC L VARIO
- Commande électronique programmable avec grand afficheur, 16 programmes standard et jusqu'à 15 packs de programmes activables, température et vitesse d'essorage réglables, affichage de déroulement de programme, départ différé 24 h, sélection de programme avec sélecteur rotatif, 4 touches de sélection rapide pour les programmes favoris, commande intuitive en texte clair (21 langues), affichage du temps restant
- 3 niveaux de commande sont enregistrés dans la commande :
- - "Petites collectivités" tous les programmes, options et températures sont disponibles pour l'utilisateur
- - "4 touches - 4 programmes" l'utilisateur peut choisir parmi quatre programmes seulement et ne peut rien régler
- - "Logo" commande facile avec 12 programmes en tout, spécifique au domaine laverie automatique
- Possibilité d'un accès en plusieurs langues en option.
- Chauffage électrique (EL)
- Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
- Raccordement électrique : 3N AC 400V 50Hz
- Fusible [A]: 3x16
- Puissance absorbée [kW]: 8,2
- Puissance de chauffe [kW]: 7,95
- Raccordement à l'eau :
- 1 x eau froide 1/2" raccord 3/4"
- 1 x eau chaude 1/2" raccord 3/4"
- Option : autre raccordement pour eau non potable ou eau chaude raccord 1/2"
- Tambour, ouverture de tambour et cuve de vidange en inox
- Clapet de vidange sans retenue
- Pompe de vidange
- Hublot de tambour sans soufflet
- Construction particulièrement robuste pour une haute stabilité
- Tambour Hydrogliss
- Capacité variable automatique au lavage et au rinçage pour une consommation d'eau et d'énergie adaptée à la charge
- Commande d'entrée d'eau intelligente pour l'eau froide et l'eau chaude, avec débitmètre pour une meilleure optimisation des consommations en eau et énergie.
- Bac à produits AutoClean auto-nettoyant à 3 compartiments
- Possibilité de raccordement de 6 pompes de dosage externes, canal pour le raccordement facile des flexibles de dosage sur la paroi arrière. Capteur de niveau pour une sécurité de processus élevée.
- Interface avec 7 pôles pour le raccordement à une centrale de paiement
- Interface optique pour le SAV
- Boîtier de communication adaptable pour l'interface RS 232. Afin d'éditer ou d'enregistrer les données sur un ordinateur.
- Carrosserie robuste fixée sur cadre
- Façade, parois latérales et dessus en octobleu
- Paroi arrière galvanisée
- Grande ouverture de hublot avec joint sans contrainte mécanique.
- Dimensions hors tout H/L/P [mm]: 1020/700/727
- Poids net [kg]: 140
- Emissions sonores :
- Lavage 55dB
- Essorage 78 dB
- Accessoires possibles:
- Socles
- Pompes de dosage
- Monnayeurs
- Corbeilles et paniers à linge