MIELE

LAVE LINGE PWM 509 MOP EL 9KG MIELE

Réf. PWM 509 EL

MIELE

LAVE LINGE PWM 509 MOP EL 9KG MIELE

Réf. PWM 509 EL

- Description : Le lave-linge professionnel PWM 509 MOP EL 9KG Miele est conçu pour répondre aux besoins des blanchisseries professionnelles. Doté d'une technologie innovante et de fonctionnalités avancées, il offre une efficacité de nettoyage optimale, une facilité d'utilisation et des économies d'énergie.
- Caractéristiques principales :
  - Lave-linge professionnel avec chauffage électrique, vanne de vidange et bac à produits.
  - M Touch Pro : écran couleur tactile offrant un confort d'utilisation et des fonctionnalités avancées pour le Facility Management.
  - Volume du tambour : 80 l, permettant une charge maximale de 9 kg.
  - Technologie Miele innovante pour un nettoyage et une consommation optimaux.
  - Essorage optimal avec une humidité résiduelle de 44% et un facteur G441 l.
  - Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi pour une connectivité optimale.
  - Verrouillage de porte automatique pour une utilisation sûre et pratique.
  - Porte facile à fermer avec système One Finger Touch pour un confort d'utilisation accru.
- Avantages :
  - Faibles consommations : Les machines Miele Professional se distinguent par des valeurs de consommation réduites, ce qui les rend économiques et efficaces.
  - Désinfection fiable : Des programmes de désinfection sont disponibles pour garantir une hygiène maximale.
  - Départ différé librement configurable : Permet une planification d'horaire pour un entretien du linge plus efficace.
  - Commande programmable : Offre une flexibilité optimale en permettant une adaptation parfaite aux besoins individuels.
  - Guide d'utilisation en plusieurs langues : Les instructions et procédures sont disponibles en plusieurs langues pour éviter les erreurs de manipulation.
- Raccordement à l'eau chaude efficace : Le raccord direct à une arrivée d'eau chaude permet de gagner du temps et de réaliser des économies d'énergie.
- Profitez dès maintenant du lave-linge professionnel PWM 509 MOP EL 9KG Miele pour une blanchisserie performante, économique et hygiénique.

MIELE

LAVE LINGE PWM 509 MOP EL 9KG MIELE

Réf. PWM 509 EL

- Mettez votre blanchisserie professionnelle entre de bonnes mains avec Azur Concept Blanchisserie, vos experts en conception et installation de blanchisseries professionnelles.

MIELE

LAVE LINGE PWM 509 MOP EL 9KG MIELE

Réf. PWM 509 EL

POINTS FORTS

- Performant
- Économique

SERVICES ASSOCIÉS

- Conception - Installation - Maintenance

MIELE

LAVE LINGE PWM 509 MOP EL 9KG MIELE

Réf. PWM 509 EL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lave linge MIELE MOPSTAR 80 PW5084 octobleu à clapet de vidange
- Caractéristiques :
- Capacité [kg]: 8
- Volume de tambour [l]: 8
- Vitesse d'essorage [max. U/min.]: 1.300
- Facteur g : 520
- Humidité résiduelle [%]: < 25 (dépend du type de lavettes)
- Commande NOVOTRONIC L MOPP
- Commande électronique programmable avec afficheur LCD, 4 programmes spéciaux pour le traitement des fauberts, 3 programmes pour le traitement des lavettes, 4 autres programmes pour les fauberts, autres programmes de lavage activables, affichage du déroulement, départ différé 96 h, affichage du temps restant
- Chauffage électrique (EL)
- Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
- Raccordement électrique : 3N AC 400V 50Hz
- Fusible [A]: 3x10
- Puissance absorbée [kW]: 6,5
- Puissance de chauffe [kW]: 6,3
- Raccordement à l'eau :
- 1 x raccordement eau froide
- 1 x raccordement eau chaude
- Tambour, ouverture de tambour et cuve de vidange en inox
- Clapet de vidange sans retenue
- Hublot de tambour sans soufflet
- Construction particulièrement robuste pour une haute stabilité
- Capacité variable automatique au lavage et au rinçage pour une consommation d'eau et d'énergie adaptée à la charge.
- Commande d'entrée d'eau intelligente pour l'eau froide et l'eau chaude, avec débimètre pour une meilleure optimisation des consommations en eau et énergie.
- Bac à produits AutoClean auto-nettoyant à 3 compartiments
- Possibilité de raccordement de 6 pompes de dosage externes, canal pour le raccordement facile des flexibles de dosage sur la paroi arrière. Capteur de niveau pour une sécurité de processus élevée.
- Interface optique pour le SAV
- Carrosserie robuste fixée sur cadre
- Façade, parois latérales et dessus en octobleu
- Paroi arrière galvanisée
- Dimensions hors tout H/L/P [mm]: 1020/700/727
- Poids net [kg]: 140
- Emissions sonores :
- Lavage: 55dB
- Essorage: 78dB
- Accessoires possibles:
- Socles
- Pompes de dosage
- Corbeilles et paniers à linge