

ROBINET MITIGEUR SUR PLAGE PRESTO 3000S ANTIBLOCCAGE AVEC VANNES D'ARRÊT

Réf. 68132



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET MITIGEUR PRESTO 3000S. Le mitigeur sur plage pour lavabo permet l'oulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arre automatiquement apr une temporisation rl en usine. La section de la tempature se fait gre une manette laterale. ldl pour les collectivit et hel de plein air.

ROBINET MITIGEUR SUR PLAGE PRESTO 3000S ANTIBLOCCAGE AVEC VANNES D'ARRÊT

Réf. 68132

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ROBINET MITIGEUR SUR PLAGE PRESTO 3000S ANTIBLOCCAGE AVEC VANNES D'ARRÊT Fonction :
- Le mitigeur pour lavabo PRESTO 3000S permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et s'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes.
- Système anti vandalisme interdisant le blocage de l'écoulement en continu
- Durée d'écoulement :
 - 15 secondes \pm 5 secondes
 - Débit :
 - Réglage 4 positions permettant de verrouiller et d'obtenir un débit régulier
- Dispositif anti-coup du bélier : fermeture du robinet par diminution progressive du débit
- Matière et couleur de finition :
- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Normes / Agréments :
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS
- Pression d'utilisation recommandée :
 - 1 à 5 bar
 - Alimentation hydraulique :
 - Sur robinet d'arrêt G 3/8" (12x17)
 - Repère :
 - Pion bleu ou rouge indiquant le robinet alimenté en eau froide / chaude
- Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Sécurité :
 - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
 - Repère par point de couleur inusable et indémontable
- Livré avec :
 - Joint filtre
 - Rondelle de serrage inox
 - Flexibles tressés inox avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
 - Bride de fixation
 - Joint de bride
 - Écrou de fixation