ROBINET MITIGEUR PRESTO VOLTA PILE 6V AVEC VANNES D'ARRÊT DROITS

Réf. 55 160 PRESTO VOLTA



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET MITIGEUR PRESTO VOLTA. Le mitigeur optoectronique pour lavabo permet le dlenchement de l'oulement d'eau par une simple dection des mains sous le robinet et son arr automatique d leurs retraits. Le temps de la suritanti dordement est rl 30 secondes. Idl pour les collectivit et hel de plein air.

ROBINET MITIGEUR PRESTO VOLTA PILE 6V AVEC VANNES D'ARRÊT DROITS

Réf. 55 160 PRESTO VOLTA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fonction :
- Le mitigeur à cellule optoélectronique monobloc pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection des mains de l'utilisateur sous le robinet et son arrêt automatique dès leurs retraits
- Débit :
- Limiteur automatique 6 l/mn incorporé dans l'aérateur
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Matière et couleur de finition :
- Corps et capot en métal moulé injecté avec traitement de surface électrolytique nickelé chromé renforcé
- Normes / Agréments :
- Tous les produits sont ACS (Attestation de conformité Sanitaire), conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7 A2002 N°571 du 25 Novembre 2002.
- Laiton conforme aux normes (NF EN 1982, EN 12164, EN12156) et résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227.
- Produit certifié CE suivant les critères de compatibilité électromagnétique et de la réglementation basse tension
- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar
- Alimentation hydraulique : Sur flexibles 3/8'' (12x17) avec filtres plats
- Alimentation électrique : Modèle avec pile lithium 6 volt type CRP2 dans boîtier étanche IP67 intégré dans le corps du robinet
- Durée de vie indicative des piles : 125 000 utilisations par an pendant 3 ans (soit 40 utilisations par heure pendant 8 heures)
- Equipement électronique : Led de communication pour indication de pile faible ou usée
- Résistance thermique :
- Résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les legionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public. Résiste à une température en continu de 65°C
- Sécurité :
- Limitation de la température maximale par butée réglable 6 positions, inaccessible aux utilisateurs, pour éviter les risques de brûlure
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile
- Système anti-blocage en cas de dégradation du détecteur ou de dépassement du temps de sécurité. Le robinet ferme automatiquement.
- Livré avec :
- Ecrou de fixation
- Joint et rondelle
- Flexible de longueur 350 mm avec écrou femelle 3/8'' (12x17)
- Clapets anti-retour NF
- Robinet d'arrêt droit
- Autocollant de signalisation