

C 04 94 44 56 07

MIELE

LAVE LINGE PW6321 32KG MIELE

Réf. PW 6321 / PW 6321 MF / PW 6351 MF WI



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce lave linge MIELE PW6321 disponible en plusieurs modèles. Grâce à son grand volume de tambour, muni de la technologie hydrogliss, ce lave linge permet un traitement du linge de qualité. Il vous garantit les plus faibles consommations en eau et en électricité. Ce lave linge MIELE est le fruit de plus de 100 ans de passion et d'innovation.

Modèle:

- PW 6321 : Electrique
- PW 6321 MF : Electrique + module multifoncions MF01
- PW 6351 MF WI : Electrique + module multifoncions MF01 + socle de pesée
- PW 6321 : Gaz naturel avec dispositif de dosage liquide (MF04)

POINTS FORTS

- Pré-essorage breveté
- Préparation des lavettes
- Contrôle anti-balourd
- Désinfection fiable

- Faible consommation
- Programme Express

SERVICES ASSOCIÉS

 Conception- Installation -Maintenance (Var 83)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





MIELE

LAVE LINGE PW6321 32KG MIELE

Réf. PW 6321 / PW 6321 MF / PW 6351 MF WI

- Lave linge MIELE PW6321 inox électrique à clapet de vidange
- Caractéristiques :
- Capacité [kg]: 32
- Volume de tambour [l]: 320
- Nombre de tours/min [max. t/min] : 1000
- Facteur g: 448
- Humidité résiduelle [%] : 50 (après 7 min. de temps d'essorage)
- Commande Profitronic M à programmation libre avec grand écran
- d'affichage, 16 programmes fixes de série et 183 emplacements pour programmes libres, commande intuitive par affichage en clair, affichage de déroulement de programme, affichage de température, départ différé, lecteur de carte à puce
- Programmation / applications :
- Programmes de base : Blanc 90°C, Couleur 60 °C, Couleur intensif 60°C<(>,<)>
- Couleurs 30°C, Couleurs intensif 30°C, Non repassable 60°C, Non
- repassable intensif 60°C, Non repassable 30°C, Non repassable intensif
- 30°C, Fin 30°C, Laine 30°C, Laine lavable main 30°C, Amidonnage<(>,<)>
- Rinçage supplémentaire, Essorage supplémentaire, Vidange supplémentaire
- Pack programme couvertures de chevaux pour tapis de selles et couvertures
- Chauffage Electrique (EL)
- Moteur asynchrone triphasé avec convertisseur de fréquence
- Raccordement électrique : 3N 380-415V 50-60Hz
- Fusibles [A]: 3x63





MIELE

LAVE LINGE PW6321 32KG MIELE

Réf. PW 6321 / PW 6321 MF / PW 6351 MF WI

- Puissance de chauffe totale [kW]: 31,0
- Chauffage [kW]: 30
- Raccordement à l'eau :
- Eau froide 1x 3/4" avec filetage 1"
- Eau chaude 1x 3/4" avec filetage 1"
- Eau dure 1x 3/4" avec filetage 1"
- Clapet de vidange directement sur la cuve DN70
- Cuve en inox
- Tambour Hydrogliss
- Commande de l'arrivée d'eau intelligente
- Capacité variable automatique
- Système de pesée intégré sur demande
- Démarrage progressif
- Essorage par paliers
- Essorage intermédiaire
- Aubes à redans
- Détection antibalourd
- Consommaion:
- Blanc/Couleurs 60° EF (EL):
 Chauffage 7,1 kWh, EL 0,6 kWh, 322l eau froide, 61 min
- Blanc/Couleurs 60° EC (EL):
 Chauffage 0,7 kWh, EL 0,6 kWh, 134l
 eau froide / 180l eau chaude, 47 min
- Système de dosage
- Boîte à produit à 5 compartiments dans la façade du lave-linge
- Possibilité de raccordement pour 12 pompes doseuses externes
- Interface optique
- En option : interface série RS232
- En option : raccordement pour pic de délestage
- En option : module multifonctions 01 pour dosage 1-6, signal d'arrêt
- externe, raccordement pour pic de délestage
- En option : module multifonctions 02 pour dosage 7-12,
- imperméabilisation
- En option : module multifonctions 03 pour dosage 7-11, raccordement pour module de récupération de l'eau



C 04 94 44 56 07

MIELE

LAVE LINGE PW6321 32KG MIELE

Réf. PW 6321 / PW 6321 MF / PW 6351 MF WI

■ En option : module multifonctions 05 pour dosage 1-3, raccordement pour

- pic de délestage, raccordement pour module de récupération de l'eau
- En option : module multifonctions 07 pour débitmètre à hélice 1-4
- Lave-linge posable
- Façade inox
- Parois latérales et dessus octobleu (laque cuite au four)
- Paroi arrière galvanisée
- Grandes portes s'ouvrant vers le haut à 140°, sans soufflet
- Les matériaux réutilisables peuvent être récupérés facilement, pièces en plastique marquées
- Dimensions hors tout H/L/P [mm] 1640/1085/1272 (EL et vap)
- Poids net [kg]: 648 (EL et vap)
- Décibels Lavage 60,0 dbA / Essorage 80,3 dbA
- Dispositif anti-éclaboussures IPX4
- Accessoires:
- Pompe doseuse, boîtier de pompe, châssis, clapet anti-retour
- Module de récupération de l'eau
- Bac de récupération des peluches
- Dérivateur vapeur et mousse
- Clapet anti-retour eau
- Carte à puce "clé"
- Carte à puce "disquette" pour sauvegarde
- Système de pesée intégré
- Sac de protection
- Sac de protection pour boucle
- Module d'imperméabilisation
- Paniers/corbeilles à linge
- Chariot de transport