ROBINET SIMPLE SUR PLAGE PRESTO 600S ANTI BLOCAGE EAU CHAUDE

Réf. 24032



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET SIMPLE PRESTO 600S. Le robinet sur plage pour lavabo permet l'oulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir. L'eau s'arre automatiquement apr une temporisation constante rl en usine 15 secondes. Avec syste S, il faut relher le bouton poussoir pour que l'eau coule.

ROBINET SIMPLE SUR PLAGE PRESTO 600S ANTI BLOCAGE EAU CHAUDE

Réf. 24032

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ROBINET SIMPLE SUR PLAGE PRESTO 600S ANTI BLOCAGE EAU CHAUDE 24032
- Caractéristiques :
- Fonction :
- Ce robinet sur plage pour lavabo PRESTO 600 S (eau chaude) permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le
- bouton-poussoir et l'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes, laquelle est complétée d'un système de sécurité S interdisant le blocage en écoulement continu
- Durée d'écoulement :
- 15 secondes ± 5 secondes
- Système S anti-blocage :
- Il faut relâcher le bouton poussoir pour que l'eau coule
- Débit :
- Limiteur de débit 6l/mn
- Réglage 4 positions permettant de verrouiller et d'obtenir un débit régulier
- Dispositif anti-coup du bélier : fermeture du robinet par diminution progressive du débit
- Matière et couleur de finition :
- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Normes / Agréments :
- PRESTO 600 S agréé NF classe acoustique II
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar
- Alimentation hydraulique :
- Mâle ½ " (15x21) en eau chaude
- Repère :
- Rouge indiquant le robinet alimenté en eau chaude
- Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté
- E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Sécurité :
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par pion de couleur inusable et indémontable
- Livré avec :
- Ecrou pour tube 12x14
- Joint fibre
- Rondelle de serrage inox
- Ecrou de serrage laiton
- Rondelle de serrage nitrile