


ROBINET SIMPLE SUR PLAGE PRESTO 600 EAU FROIDE

Réf. 24012



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET SIMPLE PRESTO 600. Le robinet sur plage pour lavabo permet l'oulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir. L'eau s'arre automatiquement apr une temporisation constante rl en usine 15 secondes. Avec syste S, il faut relher le bouton poussoir pour que l'eau coule.

ROBINET SIMPLE SUR PLAGE PRESTO 600 EAU FROIDE

Réf. 24012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ROBINET SIMPLE SUR PLAGE PRESTO 605 EAU FROIDE 24002
- Caractéristiques :
- Fonction :
- Ce robinet sur plage PRESTO 600 (eau froide) pour lavabo permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et l'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes
- Durée d'écoulement :
- 15 secondes $\pm$ 5 secondes
- Débit :
- Limiteur de débit 6l/mn - Réglage 4 positions permettant de verrouiller et d'obtenir un débit régulier
- Dispositif anti-coup du béliet : fermeture du robinet par diminution progressive du débit
- Matière et couleur de finition :
- Corps et bouton poussoir en laiton chromé
- Pièces intérieures en polyacétal permettant une haute résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Normes / Agréments :
- PRESTO 600 agréé NF classe acoustique II
- Résistance au brouillard salin 200H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN 1982, EN 12164, EN 12165
- Entreprise certifiée ISO 9001
- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar
- Alimentation hydraulique :
- Mâle ½ " (15x21) en eau froide
- Repère :
- Bleu indiquant le robinet alimenté en eau froide
- Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté
- E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Sécurité :
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par pion de couleur inusable et indémontable
- Livré avec :
- Ecrou pour tube 12x14
- Joint fibre
- Rondelle de serrage inox
- Ecrou de serrage laiton
- Rondelle de serrage nitrile