ROBINET SIMPLE MURAL PRESTO 504 AVEC ROSACE EAU CHAUDE

Réf. 63002

Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET SIMPLE PRESTO 504. Le robinet mural permet l'oulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arre automatiquement apr une temporisation rl en usine.

ROBINET SIMPLE MURAL PRESTO 504 AVEC ROSACE EAU CHAUDE

Réf. 63002

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ROBINET SIMPLE MURAL PRESTO 504 AVEC ROSACE EAU CHAUDE 63002
- Caractéristiques :
- Fonction :
- Le robinet mural PRESTO 504 (eau chaude) avec rosace permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et s'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes
- Durée d'écoulement :
- 15 secondes ± 5 secondes
- Débit :
- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Matière et couleur de finition :
- Corps et bouton poussoir en laiton chromé
- Pièces intérieures en polyacétal permettant une haute résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Normes / Agréments :
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS
- Pression d'utilisation recommandée :
- 1 à 5 bar
- Alimentation hydraulique :
- Mâle G 1/2" (15x21)
- Repère :
- Rouge indiquant le robinet alimenté en eau chaude
- Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Sécurité :
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur inusable et indémontable
- Livré avec :
- Rosace de finition