ROBINET BI COMMANDE ENCASTRE AVEC SYSTEME S ANTI BLOCAGE PRESTO

Réf. 30212

Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET BI COMMANDE ENCASTRE PRESTO . Le robinet bi-commande permet l'oulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir. L'eau s'arre automatiquement apr une temporisation de 15 secondes. Avec syste S, il faut relher les bouton poussoir pour que l'eau coule. Recommandpour les sites sensibles.

ROBINET BI COMMANDE ENCASTRE AVEC SYSTEME S ANTI BLOCAGE PRESTO

Réf. 30212

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ROBINET BI COMMANDE ENCASTRE ANTI BLOCAGE 30212
- Caractéristiques :
- Fonction :
- Ce robinet encastré temporisé bicommande pour lavabo permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir eau froide ou eau pré-mitigée et s'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes pré-réglée, lequel est complété d'un système de sécurité S interdisant le blocage en écoulement continu
- Durée d'écoulement :
- 15 secondes ± 5 secondes
- Système S anti-blocage :
- Il faut relâcher le bouton poussoir pour que l'eau coule
- Débit :
- Réglage 4 positions permettant de verrouiller et d'obtenir un débit régulier
- Dispositif anti-coup du bélier : fermeture des robinets par diminution progressive du débit
- Matière et couleur de finition :
- Corps et bouton poussoir en laiton chromé
- Pièces intérieures en polyacétal permettant une haute résistance à la corrosion et à l'entartrage
- Normes / Agréments :
- Résistance au brouillard salin 200H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN 1982, EN 12164, EN 12165
- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar
- Alimentation hydraulique :
- Mâle ½ " (15x21)
- Repère :
- Bleu indiquant le robinet alimenté en eau froide
- Rouge indiquant le robinet alimenté en eau pré-mitigée
- Résistance thermique :
- Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Sécurité :
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par pion de couleur inusable et indémontable
- Livré avec :
- 6 Vis antivandalismes pour fixation de la face avant