MIELE

SECHE LINGE PDR 510 ROP EL 10KG MIELE

Réf. PDR 510 ROP [EL]

MIELE

SECHE LINGE PDR 510 ROP EL 10KG MIELE

Réf. PDR 510 ROP [EL]



Découvrez le sèche-linge professionnel Miele PDR 510 ROP EL 10 kg, un appareil de qualité supérieure conçu pour répondre aux besoins de séchage intensif dans les environnements professionnels. Avec sa capacité de charge de 10 kg et son volume de tambour de 180 litres, ce sèche-linge est idéal pour les établissements de blanchisserie de toutes tailles.

Doté d'un système de chauffage électrique et de la commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, ce sèche-linge offre un séchage parfaitement adapté à chaque type de textile. Grâce à la technologie PerfectDry, il assure un séchage précis et uniforme, garantissant ainsi la préservation de la qualité de vos vêtements et textiles.

La commande M Select permet une sélection rapide et directe du programme de séchage, ainsi qu'un accès facile aux fonctions supplémentaires. La fenêtre des symboles facile à comprendre facilite son utilisation, quelle que soit la langue.

Ce sèche-linge Miele Professional est conçu pour une utilisation intensive et testé pour garantir sa durabilité et sa fiabilité. De plus, il se distingue par des consommations énergétiques réduites, vous offrant ainsi des économies d'énergie substantielles sans compromettre son efficacité.

Le tambour Hydrogliss assure un traitement tout en douceur de votre linge, réduisant les plis et facilitant le repassage ultérieur. Grâce au tambour Aérogliss à la structure alvéolée unique, vos textiles sont protégés et bénéficient d'un séchage doux et homogène.

La mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi vous permet de gérer et de contrôler facilement votre sèche-linge à distance, optimisant ainsi votre productivité et votre efficacité opérationnelle.

Profitez des programmes Express pour des résultats rapides et efficaces. Grâce à la technologie professionnelle de pointe, ces programmes offrent des cycles de séchage courts sans compromettre la qualité du résultat final.

Avec son système d'entrée d'air axiale, ce sèche-linge offre un séchage exceptionnel. L'air est dirigé dans le tambour selon le principe du courant longitudinal, assurant ainsi une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de séchage optimaux.

Optez pour le sèche-linge professionnel Miele PDR 510 ROP EL 10 kg et profitez d'un séchage parfaitement adapté à vos besoins,

MIELE

SECHE LINGE PDR 510 ROP EL 10KG MIELE

Réf. PDR 510 ROP [EL]

tout en bénéficiant de la qualité et de la durabilité légendaires de la marque Miele.

MIELE

SECHE LINGE PDR 510 ROP EL 10KG MIELE

Réf. PDR 510 ROP [EL]

POINTS FORTS

- Capacité de charge de 10 kg avec un volume de tambour de 180 litres, idéal pour les environnements professionnels de toutes tailles.
- Commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP pour un séchage parfaitement adapté à chaque type de textile.
- Technologie PerfectDry offrant un séchage précis et uniforme grâce à une mesure constante de l'humidité résiduelle.
- Tambour Hydrogliss pour un traitement tout en douceur du linge, réduisant les plis et facilitant le repassage ultérieur.
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi, permettant une gestion et un contrôle à distance du sèche-linge.
- Faibles consommations énergétiques, offrant des économies d'énergie sans compromettre l'efficacité.
- Programmes Express offrant des cycles de séchage rapides et efficaces grâce à une technologie professionnelle de pointe.
- Tambour Aérogliss à la structure alvéolée unique, assurant un séchage doux et homogène du linge.
- Entrée d'air axiale pour un séchage exceptionnel, avec une distribution homogène de la chaleur dans le tambour.

SERVICES ASSOCIÉS

- Livraison - Installation - Maintenance (Var)

MIELE

SECHE LINGE PDR 510 ROP EL 10KG MIELE

Réf. PDR 510 ROP [EL]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle
- Lave-linge Front
- Gamme
- Performance
- Façade
- Gris acier
- Capacité de chargement en kg
- 10
- Charge avec rapport de remplissage de 1:22,5
- 8
- Charge avec rapport de remplissage de 1:18
- 10
- Rapport de remplissage
- 1:18
- Volume du tambour en l
- 180
- Système de séchage
- Évacuation d'air
- Ouverture de porte [Ø] en mm
- 440
- Angle d'ouverture de porte en degrés
- 180
- Charnière de porte
- Gauche
- Dimension extérieure, hauteur nette en mm
- 1020
- Dimension extérieure, largeur nette en mm
- 700
- Dimension extérieure, profondeur nette en mm
- 763
- Dimension extérieure, hauteur brute en mm
- 1215
- Dimension extérieure, largeur brute en mm
- 760
- Dimension extérieure, profondeur brute en mm
- 820
- Poids net en kg
- 72
- Poids brut en kg
- 80
- Charge au sol maximale en N
- 853