

## ROBINET SIMPLE SUR PLAGE COMMANDE MANUEL EAU CHAUDE PRESTOMAT 2000

Réf. 20002



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET SIMPLE SUR PLAGE PRESTO . Le robinet mural permet l'oulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arre automatiquement apr une temporisation rl en usine 15 secondes.

## ROBINET SIMPLE SUR PLAGE COMMANDE MANUEL EAU CHAUDE PRESTOMAT 2000

Réf. 20002

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ROBINET SIMPLE SUR PLAGE EAU CHAUDE PRESTO 2000 20002
- Caractéristiques :
- Fonction :
  - Ce robinet sur plage pour lavabo PRESTOMAT 2000 (eau chaude) permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et se ferme automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes
- Durée d'écoulement :
  - 15 secondes  $\pm$  5 secondes réglable par bague 4 positions
- Débit :
  - Limiteur de débit 4l/mn - Réglage 5 positions inaccessible par l'utilisateur ou personne non-habileté
  - Dispositif anti-coup du b  lier : fermeture du robinet par diminution progressive du d  bit
- Brise-jet :
- Antivandalisme et anti-bouchage. Filtre    gravier incorpor   dans le module hydraulique
- Mati  re et couleur de finition :
- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du m  canisme r  alis  s en technopolym  re polyac  tal (POM) assurant la r  sistance    la corrosion et    l'entartrage
- Etanch  it   r  alis  e par   lastom  res Nitrile/EPDM
- Normes / Agr  ments :
  - PRESTOMAT 2000 agr  e NF classe acoustique I
  - Laiton corps et composants conforme    NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / R  sistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformit   Sanitaire (ACS)
- Pression d'utilisation recommand  e : 1    5 bar
- Alimentation hydraulique :
  - M  le      " (15x21) en eau chaude
- Rep  re :
  - Jupe rouge indiquant le robinet aliment   en eau froide
- R  sistance thermique :
  - Ce robinet r  siste    une temp  rature de 75  C dans le cadre de chocs thermiques pour   radiquer la l  gionelle comme le pr  conise l'arr  t   E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destin  es au chauffage et    l'alimentation en eau chaude sanitaire des b  timents d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Livr   avec :
  - Ecrou G     " (15x21) pour tube 12x14 avec joint fibre
  - Rondelle de serrage inox
  - Ecrou de serrage laiton
  - Rondelle de serrage nitrile