

ROBINET SQUALE II MITIGEUR AVEC ROBINETS D'ARRET SANS MANETTE COMMANDE ELECTRONIQUE TRANSFORMATEUR 230V PRESTO

Réf. 56101



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET MITIGEUR SUR PLAGE PRESTO. Le mitigeur optoelectronique disques camique pour lavabo permet l'oulement d'eau par une simple dection des mains sous le robinet et son arr automatique d leurs retraits. La manette de mitigeur situ sur le dessus est accessible aient au gaucher et droitier.

ROBINET SQUALE II MITIGEUR AVEC ROBINETS D'ARRET SANS MANETTE COMMANDE ELECTRONIQUE TRANSFORMATEUR 230V PRESTO

Réf. 56101

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ ROBINET SQUALE II MITIGEUR AVEC ROBINETS D'ARRET SANS MANETTE COMMANDE ELECTRONIQUE TRANSFORMATEUR 230V PRESTO

■ Caractéristiques

■ Fonction :

- Le mitigeur à cellule optoélectronique SQUALE II pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection des mains de l'utilisateur sous le robinet et son arrêt automatique dès leurs retraits. Le réglage du mitigeur est accessible uniquement au gestionnaire.

■ Débit :

- Limiteur 6 l/mn

■ Aérateur antitartre haute qualité

■ Matière et couleur de finition :

- Composants en zamak avec traitement nickel-chrome

■ Corps en métal moulé

- Corps et composants en laiton sans traitement de surface

■ Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N

■ Clapets anti-retour NF

- Attestation de Conformité Sanitaire ACS

■ Indice de protection du robinet : IP54

- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar

- Alimentation hydraulique : Sur robinet d'arrêt mâle 3/8" (12x17)

- Alimentation électrique : Modèle avec transformateur 230 Vac / 7 Vdc IP65

■ Equipement électronique :

- Cellule de détection pour déclenchement de l'écoulement d'eau

■ Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les Légionelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

■ Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable par l'installateur pour éviter les risques de brûlure

- Fermeture de l'électrovanne en cas de coupure électrique

- Système antiblocage en cas de dégradation du détecteur ou de dépassement du temps de sécurité. Le robinet se réinitialise automatiquement

■ Livré avec :

- Ecrou de fixation F 34x100 anticorrosion

■ Joint et rondelle

- Flexibles de longueur 350 mm avec écrou femelle 3/8" (12x17)

■ Clapets anti-retour NF

■ Robinets d'arrêt et filtres

- Autocollant de signalisation