

MIELE

SECHE LINGE PT8331 16KG MIELE

Réf. PT8331 EL OB / PT8331 EL ED / PT8331 G OB



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce sèche linge MIELE PT8331 disponible en plusieurs modèles. Grâce à son grand volume de tambour, muni de la technologie aérogliss, ce sèche linge permet un traitement du linge de qualité. Il vous garantit les plus faibles consommations en électricité. Ce sèche linge MIELE est le fruit de plus de 100 ans de passion et d'innovation.

PT8331 EL OB : Electrique, 325L, Carrosserie octobleu

PT8331 EL ED : Electrique, 325L, Carrosserie inox

PT8331 G OB : Gaz, 325L, Carrosserie octobleu

POINTS FORTS

- Fenêtre des symboles facile à comprendre
- Séchage du linge intelligent
- Recyclage de l'air
- Programmes Express
- Tambour Aérogliss

SERVICES ASSOCIÉS

- Conception - Installation - Maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MIELE

SECHE LINGE PT8331 16KG MIELE

Réf. PT8331 EL OB / PT8331 EL ED / PT8331 G OB

- Sèche linge MIELE PT8331
- Caractéristiques :
- Capacité [kg] :16
- Avec un rapport volumétrique de 1:25
- 1:20
- Volume du tambour [l] : 325
- Evaporation de l'eau [l/h] 17,2 [GAZ]
- Avec une humidité résiduelle de 70%
à 0%
- Commande Profitronic M,
programmable.
- Programmes commandés par le taux
d'humidité résiduelle, 199
emplacements de programme.
- Sélection de programme par le
sélecteur rotatif ou les 6 touches
multifonctions, des paramètres de
programme disponibles pour la
programmation, affichage des
instructions, des programmes et des
messages en texte clair
- Utilisation alternative grâce à la carte
à puce, par exemple pour la mise en
route d'un programme choisi, ou
l'enregistrement d'un nouveau
programme
- Au delà des programmes standards,
des groupes de programmes ciblés
pour des utilisateurs variés :
nettoyage industriel,
sapeurs-pompiers, etc.
- Programmation / technique
- Programmes de base: Blanc/Couleurs
séchage intensif, blanc/couleurs
séchage normal, Blanc/couleurs
humidité 20 %, Blanc/couleurs
humidité 25 %, Blanc/couleurs
humidité 45 %, non repassable
séchage normal, non repassable
humidité 10 %, non repassable
humidité 20 %, laine, fin, minuterie
froid, minuterie chaud, imprégnation et
outdoor.
- Programmes cibles:
- Paquet Couettes en duvet et plumes,
synthétiques ou fibres naturelles

MIELE

SECHE LINGE PT8331 16KG MIELE

Réf. PT8331 EL OB / PT8331 EL ED / PT8331 G OB

- Paquet fauberts et lavettes
- Paquet pompiers pour le lavage des masques, des vêtements de protection et l'imprégnation des vêtements de protection
- Paquet Pressing pour l'aquanettoyage sensitif, soin et intensif
- Paquet Chevaux pour le traitement des couvertures et tapis de selle pour chevaux
- Paquet Professional pour une utilisation ménagère
- Chauffage Gaz
- Raccordement électrique : 1N AC 220-240V 50Hz
- Fusible [A]: 1x10
- Puissance de raccordement [kW]: 0,8
- Chauffage [kW]: 18
- Sèche-linge à évacuation
- Flux d'air axial : la circulation d'air suivant le principe du flux longitudinal permet d'utiliser de façon optimale l'énergie, de sécher rapidement et efficacement.
- Tambour Aérogliss : le tambour Aérogliss Miele garantit un soin parfait de votre linge avec sa structure alvéolée unique.
- Air recycling plus : outre la réutilisation de 60% de l'air déjà chauffé dans le cycle de séchage, ce système permet d'équilibrer les pressions dans le sèche-linge et d'obtenir un meilleur résultat de séchage.
- Cool down : option programmable pour le refroidissement du linge en fin de cycle
- Mesure électronique de l'humidité résiduelle avec le système breveté Miele Perfect Dry
- Dispositif d'inversion et temps d'inversion programmables
- Aspiration centrale d'air frais
- Grande surface du filtre peluche
- Récupération des données de fonctionnement
- Consommations :
 - Blanc/Couleurs (Gaz): 0,3 kWh EI, 6,6 kWh Gaz, 27 min [50% à HR 0%, avec phase de refroidissement jusqu'à 50°C, pour une charge de 13 kg)

MIELE

SECHE LINGE PT8331 16KG MIELE

Réf. PT8331 EL OB / PT8331 EL ED / PT8331 G OB

- Blanc/Couleurs (Gaz): 0,3 kWh EI, 8,2 kWh Gaz, 31 min [50% à HR 0%, avec phase de refroidissement jusqu'à 50°C, pour une charge de 16 kg)
- Interface optique
- En option : raccordement pour monnayeurs
- Habillage laque octobleu, paroi arrière galvanisée
- Grande ouverture de porte
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Charnière inversable
- Taille H/B/T [mm] 1400/906/1019 [G]
- Poids: [kg]: 168 [G]
- Niveau de puissance acoustique: LwA 67,6 db
- Dispositif anti-éclaboussure IPX4
- DEEE (traitement des déchets)
- Numéro d'identité DVGW
- Accessoires possibles :
 - Carte à puce "clé"
 - Carte à puce "disquette" pour sauvegarde
- Monnayeurs
- Silencieux
- Support pour masques
- Sacs de protection pour boucle
- Paniers et corbeilles à linge
- Chariot de transport