

ROBINET SIMPLE APPLIQUE BLANC IVOIRE PILE 6V PRESTO

Réf. 55220



Azur Concept Blanchisserie vous propose ce ROBINET MITIGEUR PRESTO. Le robinet optoelectronique SENSAO pour lavabo permet l'ouverture d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt automatique de leurs retraits. Le temps de la surintimidation est de 30 secondes.

ROBINET SIMPLE APPLIQUE BLANC IVOIRE PILE 6V PRESTO

Réf. 55220

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ROBINET SIMPLE APPLIQUE BLANC IVOIRE PILE 6V PRESTO
- Fonction :
 - Le robinet optoélectronique simple mural applique pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection des mains de l'utilisateur sous le robinet et son arrêt automatique dès leurs retraits
- Durée d'écoulement :
 - Selon le programme ou la fonction sélectionnés
 - La détection longue permet de détecter la personne. Les temps d'écoulement et de sécurité
 - sont augmentés afin de permettre, par exemple, le lavage des mains suivant les protocoles en milieu hospitalier.
 - T1 = Temps d'écoulement après le retrait des mains
 - T2 = Temps de sécurité
 - 2 fonctions accessibles avec le réflecteur :
 - Fonction de rinçage : permet de déclencher un cycle de 30 minutes pour lutter contre la prolifération des Légionelles
 - Fonction blocage de l'écoulement pour permettre le lavage de la vasque
- Débit :
 - Aérateur limiteur 3 l/mn
- Matière et couleur de finition :
 - Capot en métal moulé
 - Composants du mécanisme réalisés en techno polymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage.
 - Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
 - Bec en laiton avec traitement époxy blanc ivoire
- Normes / Agréments :
 - Certifié CE
 - Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 avec résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar (mini 0,8 bar et maxi 8 bar)
- Alimentation hydraulique : mâle 1/2" (15x21)
- Alimentation électrique : Modèle avec pile lithium 6V type 2CR5 intégrée grande autonomie (environ 300 000 manoeuvres)
- Équipement électronique :
 - 4 programmes prédéfinis : détection des mains, paramédical, remplissage, hospitalier
 - 2 fonctions : fonction de nettoyage, fonction de rinçage pour lutter contre les Légionelles
- Led de communication pour indication de pile faible ou usée, phase d'auto adaptation ou de programmation
- Cellule de détection pour déclenchement de l'écoulement d'eau
- Résistance thermique :
 - Le robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les Légionelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
- Sécurité :
 - Fermeture de l'électrovanne en cas d'usure de la pile
 - Système anti-blocage en cas de dégradation du détecteur ou de dépassement du temps de sécurité. Le robinet se réinitialise automatiquement
 - En cas de non utilisation prolongée de plus de 24 heures un écoulement du robinet est effectué afin d'éviter le désamorçage du siphon et la formation d'odeurs
 - Système de fixation antivandalisme et plaque de réglage pour mise à niveau
- Livré avec :
 - Système de fixation murale robuste, antivandalisme
 - Robinet d'arrêt filtre intégré
 - Autocollant de signalisation réflecteur pour la programmation